

Plonge emboutie

BCinox
BCinox

Caractéristiques techniques

- Fabrication inox 18/10 (304).
- Dessus embouti épaisseur 12/10^{ème}, polissage grain 220.
- Bord tombé de 40 mm, avec contrepli de 12 mm.
- Égouttoir nervuré penté vers le bac.
- Plateau renforcé par tube inox 35 x 35 mm avec insonorisant.
- Ceinture de finition sous plateau de 120 mm pour une meilleure robustesse.
- Piétements inox Ø 40 mm avec traverses soudées (à 200 mm du sol).
- Ensemble réglable en hauteur avec vérin PVC sous filetage apparent.
- Pieds décalés de 65 mm du mur.
- Table entièrement montée, soudée monobloc.



Versions disponibles

Type	Largeur 600 Réf.	Largeur 700 Réf.
Standard	EPB706 → EPBB166	EPB700 → EPBB200

Options et accessoires disponibles

Description	Réf.	Description	Réf.
Étagère basse amovible	ES0706 → ES2007	Douchette	DM1/1
Robinet mélangeur	R1/4	Douchette col de cygne	DMC1/4
Commandes fémorale à bouton	CF125	Panier à déchets	PD6400
Commandes fémorale à volet	CF250	Bandeau cache-bac	BTT+long.
Encastrement lave-vaisselle	ELU		

www.bcinnox.fr

FABRICATION
FRANÇAISE

Nord Ouest

Tél. : 02 99 06 57 66

Adresse :

ZA La Gautrais - Rue du Champ Morin
BP 16 032 - 35360 Montauban-de-Bretagne

BCinox

Sud Ouest

Tél. : 05 57 83 17 42

Adresse :

ZA Grand Bois Est
33750 St Germain du Puch