

# Table de déboitage



## Caractéristiques techniques

- Fabrication inox 18/10 (304).
- Dessus épaisseur 15/10<sup>ème</sup>, polissage SBK.
- Bord tombé de 40 mm, avec contrepli de 12 mm.
- Plateau renforcé par mélaminé hydrofuge.
- Ceinture de finition sous plateau de 120 mm pour une meilleure robustesse.
- Piètements inox Ø 45 mm démontables avec traverses soudées (à 200 mm du sol).
- Dimensions du bac 630 x 510 x 230 (GN2/1).
- Bac avec bonde, tube surverse et trou de robinetterie, droite (D) ou gauche (G).
- Décalage 40 mm du bandeau en façade pour fixation ouvre boîte.



## Versions disponibles

Dimension	Bac à droite	Bac à gauche
	Réf.	Réf.
Largeur 700 x 1200	TD1207BD	TD1207BG

## Options et accessoires disponibles

Description	Réf.
Étagère basse amovible	ESM0510 → ESM3639
Robinet mélangeur	R1/4
Tiroir GN1/1	OT5000
Commande fémorale à bouton	CF125
Commande fémorale à volet	CF250
Bandeau cache bac	BTTQP
Soudée monobloc	SOUMO
Modification des piètements	TONG

Tél. : 02 99 06 57 66

Adresse :

ZA La Gautrais - Rue du Champ Morin  
BP 16 032 - 35360 Montauban-de-Bretagne

FABRICATION  
FRANÇAISE

[www.bcinox.fr](http://www.bcinox.fr)