

Meuble chaud sur mesure



Caractéristiques techniques

- Fabrication inox 18/10, polissage SBK.
- Dessus épaisseur 20/10^{ème}.
- Parois et portes doublées isolées par laine de roche.
- Pieds inox réglables Ø 63 mm en hauteur.
- Chauffage intérieur ventilé (2000W, monophasé, 220V), régulé par thermostat (température maxi à vide 65°C).
- Deuxième moteur au-delà de 1400 mm.
- Dessus chauffant en option, par résistances blindées, régulé par thermostat.
- Etagère intermédiaire perforée.



Versions disponibles

Type	Portes coulissantes		Portes battantes		Dessus chauffant	
	Réf.		Réf.		Réf.	
Central 1 face	MDNPC1012C → MDNPC1720C		MDNPB1012C → MDNPB1214C		DC1012 → DC1720	
Adossé 1 face	MDNPC1012A → MDNPC1720A		MDNPB1012A → MDNPB1214A		DC1012 → DC1720	
Traversant	MDN2PC1012C → MDN2PC1720C		MDN2PB1012C → MDN2PB1214C		DC1012 → DC1720	

Options et accessoires disponibles

Description	Réf.
Fermeture à clef pour portes coulissantes	OC6000
Fermeture à clef pour portes battantes	OC6500
Roues pivotantes à platine Ø125 chape inox	RPI125
Dossieret latéral (sur mesure) droite	DL4100D
Dossieret latéral (sur mesure) gauche	DL4100G
Plinthe (ml)	PLINTHE

Tél. : 02 99 06 57 66

Adresse :

ZA La Gautrais - Rue du Champ Morin
BP 16 032 - 35360 Montauban-de-Bretagne

FABRICATION
FRANÇAISE

www.bcinox.fr