

# Plonge emboutie

BCinox  
BCinox

## Caractéristiques techniques

- Fabrication inox 18/10 (304).
- Dessus embouti épaisseur 12/10<sup>ème</sup>, polissage SBK.
- Bord tombé de 40 mm, avec contrepli de 12 mm.
- Égouttoir nervuré penté vers le bac.
- Plateau renforcé avec insonorisant.
- Ceinture de finition sous plateau de 120 mm pour une meilleure robustesse.
- Piétements inox Ø 45 mm avec traverses soudées (à 200 mm du sol).
- Ensemble réglable en hauteur avec vérin PVC sous filetage apparent.
- Pieds décalés de 65 mm du mur.
- Cache bac 3 faces hauteur 300 mm.
- Bonde et tube surverse, crépine d'angle.
- Plonge démontée.



## Versions disponibles

| Type     | Largeur 600<br>Réf. | Largeur 700<br>Réf. |
|----------|---------------------|---------------------|
| Standard | EPB706 → EPBB166    | EPB700 → EPBB200    |

## Options et accessoires disponibles

| Description                     | Réf.            | Description            | Réf.      |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Étagère basse amovible          | ES0706 → ES2007 | Douchette              | DM1/1     |
| Commande fémorale à bouton      | CF125           | Douchette col de cygne | DMC1/4    |
| Commande fémorale à volet       | CF250           | Robinet mélangeur      | R1/4      |
| Encastrement lave-vaisselle     | ELV             | Panier à déchets       | PD6400    |
| Roller ball (égouttoir nervuré) | RBALL           | Bandeau cache-bac      | BTT+long. |
| Soudée monobloc                 | SOUMO           |                        |           |

Tél. : 02 99 06 57 66

Adresse :

ZA La Gautrais - Rue du Champ Morin  
BP 16 032 - 35360 Montauban-de-Bretagne

FABRICATION  
FRANÇAISE  
[www.bcinnox.fr](http://www.bcinnox.fr)