

Plonge sur mesure

BCinox

Caractéristiques techniques

- Fabrication inox 18/10 (304).
- Dessus épaisseur 15/10^{ème}, polissage SBK.
- Bord tombé de 45 mm, avec contrepli de 12 mm.
- Plateau renforcé avec insonorisant.
- Profil anti-ruissellement.
- Piètements inox Ø45 mm avec traverses soudées (à 200 mm du sol).
- Dossieret 100 x 20 mm soudé bouché aux deux extrémités.
- Pieds décalés de 65 mm du mur pour table adossée.
- Possibilité d'encastrement lave-vaisselle en option.
- Profondeur de 500 à 750 mm.
- Cache bac 3 faces hauteur 300 mm.

- Ensemble réglable en hauteur par vérin PVC sous filetage non apparent.
- Bonde et tube surverse, crépine d'angle.
- Plonge démontée.



Versions disponibles

	Bac 400 x 400	Bac 500 x 400	Bac 500 x 500
Type	Réf.	Réf.	Réf.
1 bac	PB124 → PB394	PB1254 → PB3954	PB125 → PB395
2 bacs	PBB124 → PBB394	PBB1254 → PBB3954	PBB145 → PBB395
	Bac 600 x 500	Bac 760 x 510	Bac 800 x 600 x 450
Type	Réf.	Réf.	Réf.
1 bac	PB126 → PB396	PB127 → PB397	PB128 → PB398
2 bacs	PBB146 → PBB396	PBB177 → PBB397	PBB198 → PBB398

Options et accessoires disponibles

Description	Réf.	Description	Réf.
Étagère basse amovible	ESM1012 → ESM3639	Douchette	DM1/1
Robinet mélangeur	R1/4	Douchette col de cygne	DMC1/4
Commande fémorale à bouton	CF125	Panier à déchets	PD6400
Commande fémorale à volet	CF250	Soudée monobloc	SOUMO
Encastrement lave-vaisselle	ELU	Modification des piètements	TONG

Tél. : 02 99 06 57 66

Adresse :

ZA La Gautrais - Rue du Champ Morin
BP 16 032 - 35360 Montauban-de-Bretagne

FABRICATION
FRANÇAISE

www.bcinox.fr